

Product: iS-Premium-D100

Wanddikte	-100mm.
Panelen/glaselementen	-Aluminium monobloc met dubbele beglazing van blank floatglas, gehard veiligheidsglas, 33.1 gelaagd veiligheidsglas, gekleurd glas en speciaal glas.
Moduulovergang	-Omega met PVC afdekbies -Gespoten omega met PVC inlegbies -Omega met aluminium afdekbies -0-voeg
Moduulbreedte	-Verticale elementen tot ca. 900mm. -Horizontale opdeling tot maximaal 3000mm. Oppervlak modules maximaal ca. 2,5m ²
Wandhoogte	Profielen zonder deellijn mogelijk tot 3000mm, indien hoger gewenst is dit mogelijk met opdeling, of eventueel in overleg.
Profielen	Wand: -Aluminium, wandaansluiting. Plint: -Aluminium, Terugliggend plintprofiel. Plafond: -Aluminium, plafondprofiel met geïntegreerde schilderijrail.
Isolatie	Steenwol, dikte 40mm.
Deurelementen	Aluminium deurkozijn met rubberen afdichting, geschikt voor een stompe HPL-deur, Hardglazen deur en Volkern deuren. HPL-deuren standaard met paumelles, ook verkrijgbaar met 3-dimensionaal verstelbare scharnieren.
Interieurwerk	-Kasten. -Balies / schuifloketten. -Meubels. -Koofconstructies.
Specials	-Stalen omkledingen -Folie-graphics. -Magneetborden. -Bulletinborden. -Colourboards. -Akoestische elementen. -Horizontale en verticale Jaloezieën. -Schilderijhaakjes met perlon koord en ophanghaakje.